

## **Wartungshinweise für ABC-TEAM Spielplatzgeräte**

Spielplatzgeräte von ABC-TEAM sind Qualitätserzeugnisse. Sie werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, entsprechen der DIN EN 1176 Teil 1-7, CPSC und sind TÜV geprüft.

Damit Sie lange Freude an Ihren Geräten haben, ist jedoch eine regelmäßige Wartung unerlässlich.

### **Was haben Sie zu tun?**

#### **Zwei Wochen nach der Montage**

Spätestens 14 Tage nach der Montage der Geräte sind sämtliche Schraubverbindungen nachzuziehen.

- Schrauben so lange nachziehen, bis das Verbinderfüllstück an beiden Hölzern eine schlüssige Verbindung darstellt.
- mitgelieferte Abdeckkappen einsetzen.

#### **Regelmäßig im Abstand von vier Wochen (Operative Inspektion)**

Die Spielgeräte sollten im Abstand von etwa vier Wochen einer nach DIN EN 1176, Teil 7, festgelegten gründlichen Überprüfung unterzogen werden. Das gilt besonders für Verbindungselemente, Verschraubungen und Bodeneinstand (Verrottung) der Hölzer.

- Kettenabhängungen auf Verschleiß prüfen
- Lager und Gelenke auf Leichtgängigkeit und festen Sitz prüfen, wo erforderlich, abschmieren (z.B. Karussell-Lagerungen, Kardangelenke von Krake, Reifenschwinge, Indioschaukel, Fuchsteller, Vogelneestschaukel).
- Gummitteile auf Verschleiß prüfen, z.B. Schaukelsitze und Gummianschläge.
- Seile und Seilnetze auf Beschädigung und Verschleiß prüfen.
- Drahtseile auf Spannung prüfen, eventuell nachspannen.
- Seilbahnwagen auf Leichtgängigkeit und Funktion der Rücklaufbremse prüfen.
- Verschleißteile (Bremsklotz und. Seil) prüfen.
- Rutschflächen der Rutschbahnen auf Beschädigung prüfen.
- Holzteile auf Verschleiß, Standfestigkeit und festen Sitz prüfen und gegebenenfalls Schraubverbindungen nachziehen.
- Fundamente auf ausreichende Überdeckung prüfen, Boden o. Sand gegebenenfalls auffüllen.
- Bodeneinstand der Hölzer auf Verrottung prüfen (ggfls. Austausch). Auffüllhöhe kontrollieren. Die fundamentierten Holzbauteile sollen mindestens 50mm Bodenabstand aufweisen. Das heißt der Abstand von Unterkante Holz bis Oberkante Sand, Rindenmulch oder Rasen muss mindestens 50 mm betragen.

#### **Einmal im Jahr (Hauptuntersuchung)**

Die jährliche Hauptuntersuchung dient zur Feststellung und Überprüfung des allgemeinen Zustandes und der Betriebssicherheit der Spielgeräte, der Fundamente und Oberflächen. Sie sollte von einer sachkundigen Person durchgeführt werden.

#### **Verschlossene oder schadhafte Teile auswechseln!**

Für den Austausch und auch bei Nachrüstungen nur Original-Serienersatzteile von ABC-TEAM verwenden. Dadurch wird die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit der Geräte am besten gewährleistet und die Voraussetzung für die Erhaltung des GS-Zeichens gewahrt.